



Warener Elektroschaltanlagenbau GmbH



www.wesa-waren.de

Hauptsitz: Waren (Müritz)

Siegfried-Marcus-Str. 14
17192 Waren (Müritz)
Tel. 03991/1515-0
E-Mail: info@wesa-waren.de

Niederlassung: Kiel

Theodor-Heuss-Ring 132
24143 Kiel
Tel. 0431/775 999-80
E-Mail: kiel@wesa-waren.de

Vertriebsbüro: Hamburg

Ivo-Hauptmann-Ring 9
22159 Hamburg
Tel. 040/645 88-600
E-Mail: hamburg@wesa-waren.de

Kunde:

-

-

-

-

Anlage:

=WM.-säule 400A TN-C-S mit D01

Objekt:

Projekt Nr.

400.03.0046

Planer:

Zeichner:

Datum:

23.09.2025

Die Stromlaufpläne sind mit einem CAE-System erstellt worden. Änderungen dieser Stromlaufpläne dürfen nur durch die WESA GmbH durchgeführt werden. Die angegebenen Sicherungsgrößen beziehen sich auf den maximal zulässigen Sicherungseinsatz. In anderen Fällen bezieht sich der Höchstwert des Sicherungseinsatzes auf den vorgegebenen Bemessungsbelastungsfaktor nach EN 61439-1.

Stromlaufplan/Aufbauplan
Freigabe für Fertigung
genehmigt



Ja



Nein

Datum/Stempel/Unterschrift

				Datum	23.09.2025	Deckblatt	-	 	=WM.-säule 400A TN-C-S mit D01	=SKI_2	Proj.Bl.:1
				Bearb.			-			+	Version:
				Gez.			-		400.03.0046	=WM400.03.0046	Seite: 0
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm		Bezeichnung	Adresse Kunde		Projekt-Nr.	Auftrags-Nr.	S. Ges.: 4

Fabrikat	:	HAGER
Typ	:	ZAL207
Baujahr	:	
Abmessung (in mm/BxHxT)	:	839x2010x277
Farbton Ral	:	7035
Türanschlag/Schließung	:	rechts
Zu / Ableitung	:	unten/unten
Umgebungstemperatur max.	:	35 °C min.: -10 °C
Schutzart IP	:	44
Schutzklasse SK	:	II

Bemessungsstrom (InA)	:	400	A
konv.thermischer Nennstrom	:	400	A
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit(Uimp)	:	6	kV
Bemessungsspannung (Un)	:	400	V
Bemessungs- Isolationsspannung	:	1000	V
Steuerspannung	:	-	V
Steuerspannungsfrequenz	:	-	Hz
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit(Icw)	:	25	kA
Bemessungsstoßstromfestigkeit (Ipk)	:	54	kA
Bemessungsbelastungsfaktor(RDF)	:	0,8	



Bezeichnung:	=SKII_2
--------------	---------

Bemessungsspannung U_n :	400	V	Bem. Stoßspannungsfestigkeit U_{imp} :	6	kV
Bemessungsstrom I_n :	400	A	Bedingter Kurzschlussstrom I_{cc} :	-	kA
Bemessungsfrequenz f_n :	50	Hz	Bemessungskurzzeitstrom I_{cw} :	25	kA
Schutzart IP:	44		Bemessungsstoßstromfestigkeit I_{pk} :	54	kA
Schutzklasse:	II		Netzform:	TN - C - S	
Datum:	23.09.2025		Norm:	DIN EN 61439-1/-2/-5	

Netzform	:	TN-C-S	
Un (in V)	:	400	V
fn (in Hz)	:	50	Hz



Achtung!


Die Kabel zu den externen Geräten, die im Schaltplan eingezeichnet sind, sind nach Vorgaben des Kunden ausgewählt und die Mengen entsprechend des Bedarfes angepasst. Je nach örtlichen Gegebenheiten sind die Verschraubungsdichteinsätze und die Kabeltypen bzw. Kabelquerschnitte vor der Inbetriebnahme vom Kunden anzupassen (besondere äußere Einflüsse, große Kabellängen, etc.)! Alle dargestellten Leistungsschalter sind auf Werkseinstellung parametrisiert, sofern keine andere Beschriftung am Gerät eingezeichnet ist. Der Kunde muss vor der Inbetriebnahme der Geräte die vor- und nachgeordneten Anlagenteile des Gerätes einstellen! Schalt- und Meldekontakte sind im eingebauten und stromlosen bzw. nicht ausgelöstem Zustand dargestellt.

				Datum	23.09.2025	Technische Daten	-	 	=WM.-säule 400A TN-C-S mit D01	=SKII_2	Proj.Bl.:2		
				Bearb.			-		-		+		Version:
				Gez.			-		-				
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm		Bezeichnung	Adresse	Kunde	400.03.0046	=WM400.03.0046	Seite: 2		
									Projekt-Nr.	Auftrags-Nr.	S. Ges.: 4		

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Verdrahtungsfarben						DIN 47002		IEC 60757	
L1/ L2/ L3				schwarz		sw		bk	
N				hellblau		bl		bu	
PE				grün gelb		gn ge		gn ye	
Funktionserde				rosa		rs		pk	
Fremdspannung				Orange		or		og	
Spannung vor dem Hauptschalter				Orange		or		og	
Meßleitung				violett		vi		vt	
Relaiseigene Stromkreise				grau		gr		gy	
Steuerwechselspannung Trafo sekundär > 65V L1,L2				rot / rot,weiß		rt/ rt,ws		rd / rd,wh	
Steuerwechselspannung Trafo sekundär < 65V L1,L2				braun / braun,weiß		br / br,ws		bn / bn,wh	
Steuergleichspannung L+				dunkelblau		dbl		dbu	
Steuergleichspannung L-				dunkelblau/weiß		dbl / ws		dbu / wh	
Dämmerungssensor				weiß/weiß		ws / ws		wh / wh	
Wandlerleitung (K)(S1)				schwarz		sw		bk	
Wandlerleitung (L)(S2)				braun		br		bn	
KNX (geschirmte Leitung +/-)				rot / schwarz		rt / sw		rd / bk	
Dali+;Dali- (1,5mm²)				grün / weiß		gn / ws		gn / wh	
ASI-Bus + / -				braun / blau		br / bl		bn / bl	
Mod-Bus RT + / -				grün / gelb		gn / ge		gn / ye	
Mod-Bus D + / -				blau / weiß		bl / ws		bu / wh	

A	Seite 1	04.11.21	509	Datum	23.09.2025	Verdrahtungsfarben	-			=WM.-säule 400A TN-C-S mit D01		=SKI_2	Proj.Bl.:3
				Bearb.						+	Version:		
				Gez.									
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm		Bezeichnung	Adresse Kunde	400.03.0046		=WM400.03.0046		Seite: 3	S. Ges.: 4
								Projekt-Nr.		Auftrags-Nr.			

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9																																	
Klemmen-Bezeichnung Leitfabrikat: WAGO System: TOPJOB® S Anschlussstechnik: Push-in CAGE CLAMP® Beschriftungsbezeichnung Klemmen: Klemmen werden mit einem Beschriftungsstreifen wie folgt beschriftet (je nach Klemmenart, Abweichungen!): -5X1 134 2NN 2NN 134 134 2NN Klemmenbeschriftung Beschriftungsstreifen Bezeichnung der Klemmleiste					Zeichenerklärung Querverweisbezeichnung: Neben dem Kontaktspiegel der LS-Schalter, Schütze, Relais, etc. befindet sich eine Numerische Bezeichnung. Diese Bezeichnung gibt an, auf welcher Seite und auf welchem Strompfad sich der entsprechende Kontakt befindet. Das gleiche gilt für die Ziffer unter den Kontakten, mit welcher die Spule zu finden ist. Bei Querverweisen von Potentials, wird der abgehende Pfeil mit dem Anschlusspunkt des Bauteils oder des Potentials betitelt. Ebenso daneben zu finden ist die Seite und der Strompfad. Gerätebezeichnung: -5 F 1 Bauteilnummer (Laufende Nummer) Bezeichnung des Bauteils Seite Bauteilbezeichnungen: Es wird unterschieden zwischen: "A" KNX Bauteile "B" Temperaturfühler/Sensor "C" Kondensator (z.B. Puffer, Speichr, Akku) "E" Heizung/Beleuchtung "F" Schutzgeräte (z.B. LS-Schalter) "G" Energieerzeugung (z.B. Batterie, Generator) "K" Relais/Energiesteuerung (z.B. Schaltuhr) "M" Motor "P" Zähler/Meldeleuchte "Q" Schaltgeräte (z.B. Hauptschalter, Schütze) "S" Schaltstellen (z.B. Schalter, Taster) "T" Trafo/Wandler "X" Klemmenbezeichnung/Steckdosen																																					
<table><tr><td></td><td>Datum</td><td>23.09.2025</td><td rowspan="3">Klemmenbezeichnung</td><td rowspan="3">-</td></tr><tr><td></td><td>Bearb.</td><td></td></tr><tr><td></td><td>Gez.</td><td></td></tr></table>						Datum	23.09.2025	Klemmenbezeichnung	-		Bearb.			Gez.		<table><tr><td rowspan="3"></td><td rowspan="3"></td><td>=WM.-säule 400A TN-C-S mit D01</td><td>=SKI_2</td><td>Proj.Bl.:4</td></tr><tr><td>400.03.0046</td><td>+</td><td>Version:</td></tr><tr><td>Projekt-Nr.</td><td>=WM400.03.0046</td><td>Auftrags-Nr.</td><td>Seite: 4</td></tr><tr><td colspan="2">Zust.</td><td>Änderung</td><td>Datum</td><td>Name</td><td>Norm</td><td>Bezeichnung</td><td>Adresse Kunde</td><td colspan="2">S. Ges.: 4</td></tr></table>							=WM.-säule 400A TN-C-S mit D01	=SKI_2	Proj.Bl.:4	400.03.0046	+	Version:	Projekt-Nr.	=WM400.03.0046	Auftrags-Nr.	Seite: 4	Zust.		Änderung	Datum	Name	Norm	Bezeichnung	Adresse Kunde	S. Ges.: 4	
	Datum	23.09.2025	Klemmenbezeichnung	-																																						
	Bearb.																																									
	Gez.																																									
		=WM.-säule 400A TN-C-S mit D01	=SKI_2	Proj.Bl.:4																																						
		400.03.0046	+	Version:																																						
		Projekt-Nr.	=WM400.03.0046	Auftrags-Nr.	Seite: 4																																					
Zust.		Änderung	Datum	Name	Norm	Bezeichnung	Adresse Kunde	S. Ges.: 4																																		





Warener **Elektroschalt**anlagenbau GmbH

Hauptsitz Waren (Müritz)
Siegfried-Marcus-Straße 14
17192 Waren (Müritz)
Tel.: 03991 / 1515-0
E-Mail: info@wesa-waren.de

Niederlassung Kiel
Theodor Heuss Ring 132
24143 Kiel
Tel.: +49431 775 999 – 80
E-Mail: kiel@wesa-waren.de

Vertriebsbüro Hamburg
Ivo-Hauptmann-Ring 9
22159 Hamburg
Tel.: 040 / 645 88-600
E-Mail: hamburg@wesa-waren.de

Konformitätserklärung

Diese Konformitätserklärung entspricht der Norm

DIN EN ISO/IEC 17050-1:2010

„Allgemeine Kriterien für Konformitätserklärungen von Anbietern“

Warener **Elektroschalt**anlagenbau GmbH

Siegfried-Marcus-Straße 14
17192 Waren (Müritz)
Tel.: 03991 / 1515-0

E-Mail: info@wesa-waren.de
www.wesa-waren.de


erklärt in Herstellerverantwortung, dass die gelieferte
Niederspannungs-Schaltgerätekombination

Anlage:	Wandlermessung
Typ:	400.03.0046
Bemerkung:	VNB: SH-Netz

mit folgenden Normen übereinstimmend gebaut ist.

- ☒ Energie-Schaltgerätekombination nach DIN EN 61439-1 /-2 /-5 (VDE 0660-600-1 /-2 /-5)
- ☒ Produkt entspricht der VDE-AR-N 4100, VDE 0603
- ☒ Produkt entspricht der TAB Nord

Waren (Müritz), den 25.09.2025
(Ort, Datum der Ausstellung)


(Unterschrift)